

■ジャケット・エルボ サイズ表

径	厚	20 ^m / _m	25 ^m / _m	30 ^m / _m	40 ^m / _m	50 ^m / _m	65 ^m / _m	75 ^m / _m	100 ^m / _m
1/2	15A	0 200	2 250	3 280	6S 330	8 390	12 490	15 560	22 720
3/4	20A	1 220	3S 250	4 300	7S 360	9 410	13 510	16 580	外740 740
1	25A	2 250	3 280	5S 300	8S 390	10 430	14 530	17 600	外760 760
1 1/4	32A	3 280	5S 300	6 330	9S 410	11 460	16 580	18 620	23 780
1 1/2	40A	4 300	6S 330	7 360	9 410	12 490	17 600	19 640	24 800
2	50A	6S 330	7 360	8 390	11 460	14 530	18 620	外685 680	外840 840
2 1/2	65A	8S 390	9 430	10 430	13 510	16 580	20 680	22 740	27 900
3	80A	9 430	11 460	12 490	15 560	18 620	22 720	23 780	28 940
4	100A	13 510	14 530	16 580	19S 640	21 700	24 800	26 860	31 1000
5	125A	外590 580	18 620	19 640	22S 720	23 780	外880 880	28 940	33 1100
6	150A	20 660	21 700	22 720	24 800	26 860	29 960	31 1000	外1180 1200
8	200A	25 820	26 860	27 900	29 960	31 1000	33 1100	外1180 1200	外1340 1350
10	250A	30 980	31 1000	32 1050	33 1100	外1180 1200	外1280 1300	外1340 1350	外1500 1500
12	300A	34 1150	外1190 1200	外1220 1200	外1280 1300	38 1350	外1440 1450	外1500 1500	外1660 1650

●注意 上記サイズ表は保温材(グラスウール・ロックウールカバー)＋防水紙を巻いたサイズです。
ロックウールカバー＋アスファルト・ルーフィング22K使用は……………10^m/_m以上大きくなります。
スチロール・シリカ・バーライトカバー＋防水紙は……………10^m/_m以上大きくなります。
スチロール・シリカ・バーライトカバー＋ルーフィング22Kは……………15^m/_m以上大きくなります。
スチロール・シリカ・バーライトカバー直巻は……………上記サイズです。
グラスウール直巻およびポリテーブ巻きは……………5^m/_m以上小さくなります。
保温チューブはサイズ表と異なる場合があります。……………1サイズUPします。

■メタルジャケットナンバー寸法表

NO.	m	(φ)	NO.	m	(φ)
特2	170	54	15	555	177
特1	190	61	16	575	183
0	215	68	17	600	191
1	230	73	18	620	197
2S	240	76	19S	635	202
2	250	80	19	650	207
3S	265	84	20	670	213
3	280	89	21	700	223
4	300	96	22S	715	228
5S	315	100	22	730	232
5	325	104	23	780	248
6S	335	107	24	795	253
6	345	110	25	830	264
7S	355	113	26	860	274
7	370	118	27	900	287
8S	385	123	28	935	298
8	400	127	29	960	306
9S	410	131	30	990	315
9	425	135	31	1020	325
10	455	145	32	1050	334
11	470	150	33	1120	357
12	490	156	34	1150	366
13	510	162	35	1200	382
14	540	172	36	1250	398